

IsoQure[®] IM 1M

Chemischer Name: 1M-Imidazol / 1H-Imidazol

CAS-Nummer: 288-32-4

EC-Nummer: 206-019-2

Materialdefinition

Erscheinungsbild: Off-white Kristall oder Flocke

Reinheit: > 99,0 %

Schmelzpunkt: 87,0 - 91,0 °C

Wassergehalt: < 0,5%

Anwendung

IsoQure[®] IM 1M wird als Aushärtemittel in Epoxidsystemen verwendet.

Handhabung, Lagerung und Verpackung

Die Verarbeitung und Verwendung von IsoQure[®] IM 1M erfordert ausreichende technische und fachliche Kenntnisse. Bitte beachten Sie Sicherheitsdatenblatt und beobachten Sie die lokalen Sicherheitsvorschriften.

Die in Ihrem Land geltenden rechtlichen Anforderungen, insbesondere zur Vermeidung von Unfällen, bei der Arbeitshygiene und bei den Patentrechten, müssen eingehalten werden.

IsoQure[®] IM 1M muss in dicht verschlossenen Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort unter 28°C gelagert werden. Bei richtiger Lagerung ist es mindestens 1 Jahr stabil.

Die Standardverpackungsgröße für IsoQure[®] IM 1M beträgt 25kg Trommeln.

Regulatorische Informationen

EU REACH registriert: Nein

TSCA: Aufgeführt

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Haftungsausschluss / Bedingungen



Revision: 2020-11-02 / ec1a

Wir bemühen uns, in all unseren Dokumentationen genau zu sein. Allerdings wird jegliche Information oder Rat von uns in gutem Glauben, ohne Garantie oder unbegrenzten Anspruch auf Eignung für eine spezifische Anwendung, bereitgestellt. Wir verkaufen nur an qualifizierte Industrienutzer. Die Verantwortung liegt beim Nutzer des Produkts, sorgfältig zu recherchieren und dann das Produkt und seine Anwendungsverfahren im Kontext seines spezifischen Gebrauchs kontinuierlich zu testen. Die Nutzung unserer Produkte und Daten erfordert Sorgfalt und Vorsicht und liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers. Die Kautschuk Gruppe übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden. Unsere allgemeinen [Geschäftsbedingungen \(/info/toc\)](#) gelten.

Angegebene Lager- und Haltbarkeitszeiten sind garantierte Mindestwerte für einen Zeitraum beginnend mit dem Tag des Versands. Nach Ablauf dieser Frist benötigt das Produkt zusätzliche Qualitätskontrolltests, kann jedoch sehr gut immer noch innerhalb der Spezifikation sein. Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere [Shelf Life Policy \(/info/shelflife\)](#).

Für Updates zu Produktinformationen, überprüfen Sie diese Webseite regelmäßig:

<https://de.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1m>
(<https://de.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1m>)

☐☐ Dies ist eine Übersetzung unserer ursprünglichen Produktinformationen und Inhalte, die wir Ihnen zur Vereinfachung bereitstellen. Obwohl wir große Sorgfalt bei unseren übersetzten Inhalte walten lassen, können Fehler und Unklarheiten auftreten. Für aktuelle Informationen zu diesem Thema verweisen wir Sie auf unsere internationale Version:

kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-1m
(<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-1m>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**