

Isolan Defoam-1

Materialdefinition

Aussehen: Gelbliches, trübes Flüssiges

Brookfield Viskosität (25°C): Max 350 mPa.s

Dichte: 0,96g/cm³

Anwendung

Hochwirksamer Entschäumer, der für verschiedene wasserbasierte Lacke und wässrige Polymermischungen geeignet ist.

Die empfohlene Menge liegt bei 0,1-0,5% der gesamten Mischung. Fügen Sie es während des Mischens hinzu und fahren Sie fort, bis Isolan Defoam-1 gründlich verteilt ist (ca. 10-15 Minuten).

Prüfen Sie den Fluss des behandelten Lackes vor dessen Anwendung.

Lagerung

Der optimale Temperaturbereich für Lagerung und Handhabung liegt zwischen 5 °C und 30 °C. Das Produkt muss vor Hitze und Frost geschützt werden, um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Behälter dürfen nach dem Öffnen nicht wieder befüllt werden. Bei richtiger Lagerung ist Isolan Defoam-1 mindestens 12 Monate nach Verlassen unseres Lagers stabil.

Verpackung

Isolan Defoam-1 ist in IBCs (jeweils 1000kg) und Fässern (jeweils 210kg) erhältlich. Die Mindestbestellmenge sind 2 Paletten mit jeweils 8 Fässern oder 1 IBC.

Regulierungs-Informationen

EU REACH registriert: Nicht zutreffend

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Haftungsausschluss / Bedingungen



Revision: 2023-09-20 / b06d

Wir bemühen uns, in all unseren Dokumentationen genau zu sein. Allerdings wird jegliche Information oder Rat von uns in gutem Glauben, ohne Garantie oder unbegrenzten Anspruch auf Eignung für eine spezifische Anwendung, bereitgestellt. Wir verkaufen nur an qualifizierte Industrienutzer. Die Verantwortung liegt beim Nutzer des Produkts, sorgfältig zu recherchieren und dann das Produkt und seine Anwendungsverfahren im Kontext seines spezifischen Gebrauchs kontinuierlich zu testen. Die Nutzung unserer Produkte und Daten erfordert Sorgfalt und Vorsicht und liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers. Die Kautschuk Gruppe übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden. Unsere allgemeinen [Geschäftsbedingungen \(/info/toc\)](#) gelten.

Angegebene Lager- und Haltbarkeitszeiten sind garantierte Mindestwerte für einen Zeitraum beginnend mit dem Tag des Versands. Nach Ablauf dieser Frist benötigt das Produkt zusätzliche Qualitätskontrolltests, kann jedoch sehr gut immer noch innerhalb der Spezifikation sein. Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere [Shelf Life Policy \(/info/shelflife\)](#).

Für Updates zu Produktinformationen, überprüfen Sie diese Webseite regelmäßig:

<https://de.kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>
(<https://de.kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>)

☐☐ Dies ist eine Übersetzung unserer ursprünglichen Produktinformationen und Inhalte, die wir Ihnen zur Vereinfachung bereitstellen. Obwohl wir große Sorgfalt bei unseren übersetzten Inhalte walten lassen, können Fehler und Unklarheiten auftreten. Für aktuelle Informationen zu diesem Thema verweisen wir Sie auf unsere internationale Version:

kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>)

© 2001-2024 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**